



Conector pentru test de presiune

- Permite efectuarea testului de presiune la seile de bransare ELGEF Plus, dupa efectuarea sudurii si inainte de perforare
- Potrivit pentru seile de bransare Topload (193435402 - 748 si 193135202 - 304)
- Presiune maxima de test recomandata = 18 bar (SDR11) / 11 bar (SDR17) la 20°C conform DVS 2210-1. Testele se efectueaza doar cu apa.
- Durata de test recomandata = 60 de minute
- Filet interior G3/8" pentru conectorul trusei de test de presiune

d (mm)	Cod	Descriere	L (mm)	B (mm)	H (mm)
160 - 225	799 199 287	Potrivit pentru sei de bransare cu iesiri d160 si d225 si teuri de bransament monobloc d63-160mm; Material: Aluminiu; Componenta la livrare: 1 x conector pentru test de presiune, 1 x inel O-ring 25,07 x 2,62	26	36	39
315	799 199 288	Potrivit pentru sei de bransare cu iesire d315mm; Componenta la livrare: 1 x conector pentru test de presiune, 1 x O-Ring, 1 x GEKA-plus niplu furtun, 1 x GEKA-plus tranzitie filet interior G3/8", 1 x cutie de transport	310	310	320
500	799 199 289	Potrivit pentru sei de bransare cu iesire d500mm; Componenta la livrare: 1 x conector pentru test de presiune, 1 x O-ring, 1 x GEKA-plus niplu furtun, 1 x GEKA-plus tranzitie filet interior G3/8", 1 x cutie transport	465	465	400

Datele tehnice nu sunt obligatorii. Acestea nu constituie garantia caracteristicilor, a proprietatilor sau a durabilitatii. Acestea sunt supuse modificarii. Se aplica Conditile noastre Generale de Vanzare.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Elvetia) SA Sucursala Bucuresti, Tel. +40 31 104 0492, Internet: www.georgfischer.com.ro